

e-mob Public Pole 2x22kW

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Design Exclusivo

Display LCD de 7" para uma experiência excelente

Proteção conta Fugas de Corrente

RCCB Tipo-B

Conectividade Inteligente de rede

Comutação inteligente entre Ethernet, rede móvel (4G) e WLAN (Wi-Fi)

Compatibilidade OCPP

OCPP 1.6J e atualizável para OCPP 2.0.1

Identificação Segura do Utilizador

Via RFID ou aplicação móvel

VANTAGENS

- Configuração fácil para qualquer rede de carregamento
- Tomada tipo 2 ou cabo fixo T2
- Pagamento POS integrado
- OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1
- ISO 15118 Plug & Charge
- OCPP Smart Charging



Terminal de pagamento integrado

ESPECIFICAÇÕES

Classificação de Entrada	Trifásico 400 V +20%
Classificação de Saída	2×22kW, 32A
Frequência (Hz)	50/60Hz
DR Interno	Type B RCCB ×2
Medidor	Certificado CE e MID ×2
Proteção Elétrica	Proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, sobretensão, subtensão, falha à terra, surtos de raio e sobretemperatura
Botão	2× botão físico
Indicações	Em espera (Branco), Carregando (Branco intermitente), Falha (Vermelho), Alerta (Vermelho intermitente)
Autenticação	Leitor RFID (ISO/IEC 14443)
OCPP	Full OCPP 1.6J & OCPP 2.0.1 support
Rotação de Fases	Opcional
Interface de Rede	Conexão inteligente à internet por Ethernet, Wi-Fi e 4G
Display	LCD 7"
Dimensão (A x L x P) mm	1435 x 350 x 200
Balanceamento Dinâmico de Carga	Suporta até 252 carregadores por LAN
Integração de Energia	Ecológico com sistema de energia solar e armazenamento em bateria
Proteção de Entrada (IP)	IP55, IK10
Interface de Carregamento	Tomada Tipo 2/ Cabo Tipo 2
Certificações	CE, EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

APLICAÇÕES



Empresas



Parkings



Frotas



OPC's

e-mob, smart charging solutions

Rua do Campo Alegre 430/138 | 4150-170 Porto

www.e-mob.pt | comercial@e-mob.pt